

Vergleich zwischen neuen und alten Seilwinden
Stand 2014

nach EN 14492-1: Abmessungen wie:		Nennlast wie:	Voraussetzung:
ATV 8	ATV 1800 bis 3000	ATV 1800	
RE 34,9	RE 8000 + Überlastsicherung	RE 8000	
RE 50,7	RE 8000 + Überlastsicherung	RE 12000	Spezialseil
RE 50,7 X	RE 12000 X + Überlastsicherung	RE 12000	Spezialseil
DC 34,9	DC 200 + Überlastsicherung	DC 200	
DCY 34,9	DCY 200 + Überlastsicherung	DC 200	
HD-P 34,9	HD-P/RPH 8000	HD-P/RPH 8000	
HD-P 42	HD-P/RPH8000	RPH 10000	
RPH 42,2	RPH 12000	RPH 10000	
RPH 53,3	RPH 15000 Y mit kurzer Trommel	RPH 12000	
RPH 111,2	> RPH 25000	< RPH 25000	Spezialseil
RPH 133,4	RPH 30000 mit längerer Trommel	RPH 30000	
HD-P 177,9	< RPH 50000	< RPH 50000	Spezialseil
H 49,8	H 600	H 600	
H 89	H 800	H 800	